

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35500000/17


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
**Bateria termostatyczna ścienna-podtynkowa – wielofunkcyjny element podtynkowy-
GROHE Rapido T**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat. 35500000**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,1 MPa (1 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Zalecany zakres temp. wody $35^{\circ}\text{C} \leq T \leq 60^{\circ}\text{C}$. Pokrętko z blokadą bezpieczeństwa przy 38°C .
Bateria z dodatkową funkcją oszczędzania wody.
Można używać z: ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody, włączanymi termicznie i ciśnieniowymi przepływowymi podgrzewaczami wody. Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody nie jest możliwe.
Element podtynkowy wanna / prysznic / termostat centralny, do stosowania z natryskowym lub wannowym elementem natynkowym.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG D-58675 Hemer, Industriepark Edelburg, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2002 – Armatura sanitarna. Bateria termostyczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 4	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	D/D	
Grupa akustyczna	I	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2017.01.02


.....